

Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 摄像头

产品概述

Cisco TelePresence® SpeakerTrack 60 摄像头 (SpeakerTrack 60) 可优化您的视频会议体验，即使您的客户、合作伙伴和同事位于地球的另一端，您也可以与他们近距离地面对面交流。Cisco TelePresence® SpeakerTrack 60 摄像头 (SpeakerTrack 60) 是一个无与伦比的双摄像头系统，视频会议与会者通过该系统可以全景观看会议另一端的发言者。该系统通过丰富的自发协作帮助您控制成本、加快决策速度、改善客户亲密度、妥善利用稀缺资源并加快产品面市速度。

在大多数视频会议中，摄像头只是单纯地拍摄整个会议室，这会让所有与会者看起来显得比较小，在大型会议室中举行会议时尤为如此。始终保持发言者处于全景显示状态可以营造亲密而真实的体验，胜似身临其境。SpeakerTrack 60 使用 2 个独立运作的摄像头来快速跟踪和显示发言者，并可在两者之间实时切换。这样一来，会议就能够顺利进行，而且可以实时看到发言者的表情和反应。

思科网真产品组合旨在通过网络营造令人满意的面对面交流体验，让您与他人展开前所未有的顺畅协作。思科网真产品组合将技术和设计有力地结合到一起，可使您和远程与会者感觉像是同在一室，从而推动您的企业实现变革。许多组织已开始使用思科网真产品组合来提高工作效率并促进创新。

图 1. Cisco TelePresence SpeakerTrack 60



产品功能

SpeakerTrack 60 采用独特的双摄像头方法，能够快速直接地进行切换。一个摄像头快速定位发言者的特写镜头，而另一个摄像头准备好寻找并显示下一位发言者。表 1 概述了该摄像头的特性。

表 1. SpeakerTrack 60 摄像头的主要特性

特点总结	
精巧复杂的设计和功	<ul style="list-style-type: none"> 在发言者之间快速直接切换有助于提供连续的会议体验。 当下一位发言者已出现在当前镜头中时，多发言者视图可防止不必要的切换。 自动为所有与会者组帧可以理想地动态展示整个会议室。 精巧的工业设计和壁挂式选项使得会议室的设置素雅大方。 简单的用户交互提供与其他思科网真产品相一致的体验。 真正的 1080p60 高清分辨率提供丰富而真实的图像质量。

产品功能

表 2 列出了 SpeakerTrack 60 摄像头的产品功能规格。

表 2. 产品规格

规格	说明
解决方法	在 60 帧/秒 (fps) 时，分辨率为 1920 x 1080
变焦	<ul style="list-style-type: none"> 10 倍光学变焦 2 倍数字变焦 20 倍组合变焦
平移和倾斜	<ul style="list-style-type: none"> 平移活动范围: +/-100° 倾斜活动范围: +/-20°
视野 (FoV)	<ul style="list-style-type: none"> 水平视野: 80° 垂直视野: 48.8° 跟踪水平视野: 80°
对焦距离	<ul style="list-style-type: none"> 1.0 米至无穷远 (广角)
光圈	<ul style="list-style-type: none"> 1.5
摄像头控制	以太网
对焦、白平衡和亮度	<ul style="list-style-type: none"> 手动或自动
IP 网络特点	<ul style="list-style-type: none"> 服务配置的域名系统 (DNS) 查找 通过网络时间协议 (NTP) 支持日期和时间 TCP/IP 动态主机配置协议 (DHCP)
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> 一个局域网或以太网 (RJ-45) 10/100 Mb 接口
视频接口	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4
功率	<ul style="list-style-type: none"> 12V/3A 100-120 或 200-240 VAC; 50 或 60 Hz
工作温度和湿度	<ul style="list-style-type: none"> 环境温度: 32°F 至 104°F (0°C 至 40°C) 相对湿度 (RH): 10% 至 90%
存储和运输温度	<ul style="list-style-type: none"> 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时，温度为 -4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C)
尺寸和重量	<ul style="list-style-type: none"> 长度: 31.5 英寸 (80.0 厘米) 高度: 11.5 英寸 (29.2 厘米) 深度: 8.3 英寸 (21.0 厘米) 重量: 25.4 磅 (11.5 千克)

订购信息

如需订购，请联系您当地的思科代表并参阅表 3。

表 3. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 套件 (附带摄像头、安装支架、麦克风阵列和 PSU)	CTS-SPKER-TRACK60	TTC8-09
思科网真安装支架备件	CTS-ST-ARRAY60=	

思科服务与支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络畅通性帮助您实现思科网真投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详细信息，请访问：<http://www.cisco.com/go/telepresenceservices>。